Wejście nr 3

1:25





Beton C20/25+W8

UWAGA: Stal zbrojeniowa AIII,A0

1. Wszystkie wymiary podano w /cm/
2. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Otulina prętów dolnych płyty fundamentowej 50mm, pozostałych 30mm
4. Wykopy fundamentowe wykonywac w okresie suchym. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem sie wody.
5. Ostatnią warstwę gruntu ok.20cm usunąć ręcznie.
6. W przypadku natrafienia na warstwy nienosne nalezy je wybrać do stropu warstwy nośnej a powstały ubytek wypełnić chudym betonem C8/10
7. Pręty zbrojenia należy dopasować (dociąć) do szalunku na budowie

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DOMI
ul.Na Błonie 13a/18, 30-147 Kraków, 12 636 71 39,
d.mietka@poczta.onet.pl. michal.mietka@wp.pl

DOMI

Inwestor:	Zamek Muzeum w Oświecimiu (w organizacji) ul.Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim		
Temat:	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępnienia zwiedzającym dz. nr: 1/1,1/3, 2, 3, 4/1, 6/1, 7/3, 2082, 1753/1. obr.0001 M. Oświęcim. ul.Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim		
Branża:	KONSTRUKCJA	Faza:	projekt budowlany zmian
Tresc: WYJŚCIE nr 3 RZUT		Nr rys. K1.1	Skala 1 : 25 / Data 03.2019
Projektował inż. Janusz Krzykawski upr.nr 263/2001 MAP/BO/6458/02			
Sprawdził inż. Włodzimierz Niewiara UAN-Upr.289/87 MAP/BO/1614/01			