


# Beton C20/25+W8
# Stal zbrojeniowa AIII,A0

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary podano w /cm/
2. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Otulina prętów dolnych płyty fundamentowej 50mm, pozostałych 30mm
4. Wykopy fundamentowe wykonywac w okresie suchym. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem sie wody.
5. Ostatnią warstwę gruntu ok.20cm usunąć ręcznie.
6. W przypadku natrafienia na warstwy nienosne nalezy je wybrać do stropu warstwy nośnej a powstały ubytek wypełnić chudym betonem C8/10
7. Pręty zbrojenia należy dopasować (dociąć) do szalunku na budowie

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DOMI
ul.Na Błonie 13a/18, 30-147 Kraków, 12 636 71 39,
d.mietka@poczta.onet.pl. michal.mietka@wp.pl

DOMI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: | Zamek Muzeum w Oświecimiu (w organizacji)<br>ul.Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim | | |
| Temat: | Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępnienia zwiedzającym<br>dz. nr: 1/1,1/3, 2, 3, 4/1, 6/1, 7/3, 2082, 1753/1. obr.0001 M. Oświęcim.<br>ul.Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim | | |
| Branża: KONSTRUKCJA | | Faza: projekt budowlany zmian | |
| Tresc:<br>WYJŚCIE nr 3<br>RZUT | | Nr rys.<br>K1.4 | Skala<br>1 : 25 |
| | | | Data<br>03.2019 |
| Projektował<br>inż. Janusz Krzykawski<br>upr.nr 263/2001<br>MAP/BO/6458/02 | | | |
| Sprawdził<br>inż. Włodzimierz Niewiara<br>UAN-Upr.289/87<br>MAP/BO/1614/01 | | | |