



Beton C20/25+W8

Stal zbrojeniowa AIII,A0

- UWAGA:
1. Wszystkie wymiary podano w /cm/
 2. Wymiary sprawdzić na budowie.
 3. Ołujna prętów dolnych płyty fundamentowej 50mm, pozostałych 30mm
 4. Wykopy fundamentowe wykonywać w okresie suchym. W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody.
 5. Ostatnią warstwę gruntu ok.20cm usunąć ręcznie.
 6. W przypadku natrafienia na warstwę nierosnącą należy je wywrócić do stropu
 7. Pręty zbrojenia należy dopasować (dociąć) do szalunku na budowie

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DOMI ul.Na Błonie 13a/18, 30-147 Kraków, 12 636 71 39, d.mietka@poczta.onet.pl. michal.mietka@wp.pl	DOMI		
Inwestor: Zamek Muzeum w O wiecimiu (w organizacji) ul.Zamkowa 1, 32-600 O wi cjm			
Temat: Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udost pnienia zwiedzaj cym dz. nr: 1/1, 1/3, 2, 3, 4/1, 6/1, 7/3, 2082, 1753/1. opr.0001 M, O wi cjm. ul.Zamkowa 1, 32-600 O wi cjm			
Bran a: KONSTRUKCJA	Faza: zmian	projekt budowlany	
Treśc: WYJ CIE nr 3 RZUT	Nr rys. K1.3	Skala 1 : 25	Data 03.2019
Projektował in . Janusz Krzykawski upr.nr 263/2001 MAP/BO/6458/02			
Sprawdził in . Wydzimierz Niewiara UAN-Upr. 289/87 MAP/BO/1614/01			